

AM101/1120E Sádromodul

Vorwandinstallationssystem ECOLOGY für Trockenbau (aus Gipskarton)

Anwendung

Für den Einbau von vorne zu tragende Wand oder in Gipskartonkonstruktionen
 Für die Installation von Wand-WCs mit Anschlussabstand 180 mm oder 230 mm
 Für Bodenstärke 0-200 mm
 Für Wand-WC mit Spülmenge 2/4 l

Eigenschaften

- Unabhängig einstellbare Doppelspülung mit einer hygienischen Reserve
- Kompatibel mit allen Betätigungsplatten Alcaplast
- Die Konstruktion der Polystyrol-Dämmung verhindert die Bildung von Kondenswasser auf der Oberfläche des Kastens und dämpft der Durchgang von Vibrationen von Kasten Richtung Baukonstruktion
- Die Rahmenkonstruktion ermöglicht eine Verankerung in ausreichend tragende Gipskartonkonstruktion oder vor tragender Wand.
- Serviceöffnungsabdeckung vereinfacht die Montage und verhindert, dass der Schmutz und die Feuchtigkeit durchkommen
- Material der tragenden Konstruktion: Metall - pulverbeschichtet
- Einbautiefe von 20-95 mm einstellbar
- Fernauslösung der Spülung und Sensor-Installation möglich
- Der Kasten ist aus einem Stück hergestellt und somit zu 100% dicht
- Das Vorwandinstallationssystem wird mit einer Gipskartonplatte zugedeckt, ohne Benutzung von zusätzlichen Verankerungen oder Befestigungsmaterialien.
- Verstellbare Beine "mit Sprungfederverschluss" von 0 bis 200 mm ausfahrbar
- Der Schiebemechanismus des Abwasseranschlusses kann in acht Positionen zwischen 0-93 mm eingestellt werden
- Vorbereitung für Überganghalter DG1/2" für Bidet-sitze und Duschen
- Wasseranschluss von hinten oder von oben in der Mitte
- Eckventil mit einer Möglichkeit zum Anschluss an das Rohrleitungssystem Mepla
- Servicearbeiten kann man ohne Benutzung des Werkzeugs durchführen
- Bautiefe 125 mm
- Sparsame WC-Spülungen - 2 l kleine Spülung, 4 l große Spülung
- Sichtbare markierungen für Nivellierung und Mittellinie

Verpackungsinhalt

- Befestigungsmaterial für Bidet, Gewindestange M12 - 4 Stücke, Unterlegscheiben - 2 Stücke, Abdeckung - 2 Stücke, Muttern - 2 Stücke, Gewindeschutz - 2 Stücke
- Befestigungsset: Schraube Ø8x60 - 4 Stück, Dübel Ø12 - 4 Stück
- Knie Abfall HT90 / 110 Polyethylen, PE-HD
- Schutzkragen ist leicht zu kürzen, Schrauben 4 Stück
- Spülkasten mit Füll- und Ablaufventil
- Installationsabdeckungen, die die Anschlussöffnungen bei der Montage schützen
- Selbsttragender Rahmen
- Schrauben des Mechanismus 2 Stücke
- Gewinde 1/2" bei Wasseranschluss mit integriertem Eckventil Schell 1/2"-3/8"
- Ablaufdichtung, Verbindungsstück aus Polypropylen, Verbindungsstückdichtung
- Zulaufdichtung, Auslass aus Polypropylen, Gumminippel

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AM101/1120E	8595580549992	13,6405 13,6405 224,6075 kg	1130x145x520 mm	1 15 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/15 jahre	39229000	EN 14124, EN 14055

Technische Parameter

- Empfohlener Wasserdruck 0,3-0,5 MPa
- Hygienische Reserve 2 l
- Das Volumen des Wassers im Kasten 6 l
- Anschluss des Wassers vom hinten oder von oben durch Montageöffnungen G1/2"
- " "
- Standard-Einstellung für große Spülung 2 l
- Standardeinstellung für große Spülung 4 l
- geprüfte Belastung 400 kg

